



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## DAMP PROOF SLIM 1500 57 W 4000 K

DAMP PROOF | Пылевлагозащищенные светильники в компактном корпусе



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для промышленных и складских помещений
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Мастерские, сборочные линии

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Равномерно распределяемый свет
- Экономия электроэнергии до 50% (по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами)
- Компактная конструкция
- Простая установка благодаря свободному скольжению монтажных скоб по всему корпусу светильника
- Предварительный электромонтаж с кабелем питания

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача: до 110 лм/Вт
- Угол раскрытия 120°
- Тип защиты: IP65



**TECHNICAL DATA**

**Электрические параметры**

Номинальная мощность	57,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности λ	≥0,90
Частота сети	50/60 Hz


**Фотометрические данные**

Цветовая температура	4000 К
Световой поток	6000 лм
Световая отдача	105 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	<6 sdcm
Индекс цветопередачи Ra	>80

**Светотехнические параметры**

Угол излучения	140 ° x 103 °
----------------	---------------

**Размеры и вес**



Длина	1527 mm
Ширина	35,0 mm
Высота	48,0 mm
Вес продукта	515,00 g

**Цвета и материалы**

Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Цвет корпуса	White
Цвет продукта	White

**Температуры и условия управления**

Диапазон температуры окружающей среды	-10...40 °C
---------------------------------------	-------------

## Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	25000 h
-------------------------	---------

## Дополнительные данные

Монтажный тип	Surface
---------------	---------

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Terminal
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

## Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK07
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG 1
Класс защиты	I
Тип защиты	IP65

## ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- В комплектацию входят зажимы из нержавеющей стали и предохранительные винты
- В комплектацию входят аксессуары для монтажа (комплект для подвешивания, антикражный комплект)

## ДААННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075169142	DAMP PROOF SLIM 1500 57 W 4000 K	Shipping carton box 20	1645 mm x 225 mm x 225 mm	83.28 дм <sup>3</sup>	13950,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ССЫЛКИ

Дальнейшая информация по ссылке

- ▶ [www.ledvance.com/services-and-tools/services/downloads/downloadcenter-for-professionell-clients](http://www.ledvance.com/services-and-tools/services/downloads/downloadcenter-for-professionell-clients)

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.