

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА DULUX S 9 W/840

OSRAM DULUX® S | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



## Области применения

- Идеально подходит для создания рентабельного креативного освещения и декорирования
- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны

## Преимущества продукта

- Улучшенные характеристики техобслуживания

## Особенности продукта

- Хороший индекс цветопередачи
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G23




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                        |        |
|------------------------|--------|
| Номинальная мощность   | 9 W    |
| Мощность               | 9.10 W |
| Номинальное напряжение | 60 V   |
| Номинальный ток        | 0,17 A |


### Фотометрические данные

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Световой поток                        | 600 lm                 |
| Световая отдача                       | 66 lm/W                |
| Цветность света (обозначение)         | LUMILUX Холодный белый |
| Цветовая температура                  | 4000 K                 |
| Индекс цветопередачи Ra               | ≥ 80                   |
| Цветность                             | 840                    |
| Стабильность свет.лампы при 2 [PICOS] | 0.85                   |
| Стабильность свет.лампы при 4 [PICOS] | 0.78                   |
| Стабильность свет.лампы при 6         | 0.76                   |
| Стабильность свет.лампы при 8 [PICOS] | 0.75                   |



## РАЗМЕРЫ И ВЕС





|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Общая длина                  | 166.50 mm |
| Длина с цоколем без штырьков | 144,00 mm |
| Диаметр                      | 12,00 mm  |
| Диаметр трубки               | 12 mm     |
| Вес продукта                 | 24,1 g    |

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -5...+40 °C |
|---------------------------------------|-------------|

### Ресурс

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Ресурс                              | 10000 h |
| Срок службы                         | 6500 h  |
| Выход из строя (эксплуатация 2 000) | 0.99    |
| Выход из строя (эксплуатация 4 000) | 0.99    |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000) | 0.99    |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000) | 0.81    |
| Срок службы B50                     | 10000 h |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

|   |        |
|---|--------|
| Цоколь                                  | G23    |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 1.6 mg |

### ВОЗМОЖНОСТИ

|          |    |
|----------|----|
| Dimmable | No |
|----------|----|

### СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | G               |
| Энергопотребление       | 10.00 kWh/1000h |

### Классификация по странам



|  |                 |
|--|-----------------|
| Международная система кодирования ламп | FSD-9/840-I-G23 |
| Номер заказа                           | DULUX S 9W/840  |

### Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

|   |              |
|---|--------------|
| Используемая осветительная техника                                  | CFLNI        |
| Ненаправленный или направленный                                     | NDLS         |
| Сетевой или не сетевой  | NMLS         |
| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | G23          |
| Подключаемый источник света (CLS)                                   | No           |
| Настраиваемый по цвету источник света                               | No           |
| Конверт   | Нет          |
| Источник света высокой яркости                                      | No           |
| Антибликовый экран  | No           |
| Коррелированный тип цветовой температуры                            | SINGLE_VALUE |
| Эквивалентная мощность  | Нет          |
| Длина   | 166.50 mm    |
| Высота (вкл. цилиндрические светильники)                            | 12.00 mm     |
| Ширина (вкл. круглые светильники)                                   | 12.00 mm     |
| Координата цветности x  | 0,380        |
| Координата цветности y  | 0,380        |
| Угол пучка  | SPHERE_360   |
| EPREL ID  | 546490       |
| Model number  | AC34265      |

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Подходит для использования с обычными ПРА

### ЗАГРУЗКИ

#### ЗАГРУЗКИ



Certificates



Certificates



Declarations of conformity



## ЗАГРУЗКИ

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара    | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем                |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300010588 | Folding box<br>1    | 171 mm x 23 mm x 36 mm            | 29.75 g    | 0.14 dm <sup>3</sup> |
| 4050300240947 | Shipping box<br>10  | 113 mm x 163 mm x 126 mm          | 410.00 g   | 2.32 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

