



TL-D Standard Colours

TL-D 18W/54-765 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	54-765
Светоотдача (ном.)	1025 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	83 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6200 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	75

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Ток лампы (ном.)	0,360 A
Напряжение (ном.)	59 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

--	--


Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	22 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	872790081578800
Название продукта для заказа	TL-D 18W/54-765 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8727900815788
Код заказа	928047305451
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928047305451
Вес нетто (шт.)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/62/2A-E-G13

TL-D Standard Colours

Предупреждение и условия безопасности

Чертеж размеров




TL-D 18W/54-765


Product

TL-D 18W/54-765 1SL/25

Фотометрические данные





Цвет излучения /54-765



Цвет излучения /54-765


Срок службы



LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram

TL-D Standard Colours

Срок службы



LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram

