



Essential LEDtube

LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP I G

Essential LEDtube - это доступная светодиодная замена люминесцентных ламп T8. Лампа обеспечивает естественный световой эффект для использования в общем освещении, а также мгновенную экономию энергии и безопасность для окружающей среды.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Industrial
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	15000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	765 [CCT 6500 K]
Светоотдача (ном.)	1600 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1600 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Постоянство цвета	<7
Коэффициент цветопередачи (ном.)	73
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Ток лампы (ном.)	130 mA
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s

Коэффициент мощности (ном.)	0.5
Напряжение (ном.)	220-240 V

Температура	
T окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	60 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	1200 mm


Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Знаки утверждения	RoHS compliance KEMA Keur certificate

Essential LEDtube

Энергопотребление кВт·час/1000 ч	16 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869659998300
Название продукта для заказа	LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP I G
EAN/UPC — продукт	8718696599983
Код заказа	929001184638

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
Материал № (12NC)	929001184638
Вес нетто (шт.)	0.222 kg




Чертеж размеров



TLED 1200mm 4ft T8 16W-36W 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 1200mm	25.68	28 mm	1198	1205	1212	1212	27.8
16W 765 T8 AP I G	mm		mm	mm	mm	mm	mm

Фотометрические данные



Essential LEDtube

Срок службы

