

ECO CLASS AREA LIGHTING



ECO CLASS AREA LIGHTING

- Литой алюминиевый корпус
- Прошел фотобиологические тесты – безопасен для глаз
- Линзованная оптика из ПК (широкая боковая)
- Защита от скачков напряжения до 2,5 кВ
- Диаметр установочного отверстия: 40-50 мм
- Предустановленный кабель 0,5 м

5
лет
гарантии

IP 66

IK 08

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Пешеходные зоны | Дворовые территории | Подъездные пути
Парковки и прилегающие площадки | Парки

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Лм	Свет	В	IP	ДхВхШ, мм	Вес, гр	Срок службы, ч		Т _с
ECO CLASS AREA LIGHTING											
ECO CLASS AREA 827 30W 3600LM GR	4058075272408	30	3300	2700 – тёплый	220-240	66	325 x 121 x 64	703	50000	-	-30... + 45
ECO CLASS AREA 840 30W 3600LM GR	4058075272583	30	3600	4000 – нейтральный	220-240	66	325 x 121 x 64	703	50000	-	-30... + 45
ECO CLASS AREA 827 45W 5400LM GR	4058075272668	45	4950	2700 – тёплый	220-240	66	356 x 131 x 64	910	50000	-	-30... + 45
ECO CLASS AREA 840 45W 5400LM GR	4058075272729	45	5400	4000 – нейтральный	220-240	66	356 x 131 x 64	910	50000	-	-30... + 45
ECO CLASS AREA 827 60W 7200LM GR	4058075272804	60	6600	2700 – тёплый	220-240	66	406 x 151 x 64	1185	50000	-	-30... + 45
ECO CLASS AREA 840 60W 7200LM GR	4058075272866	60	7200	4000 – нейтральный	220-240	66	406 x 151 x 64	1185	50000	-	-30... + 45

