

# Essential SmartBright LED Flood BVP17X



Мощный светодиодный прожектор заливающего освещения для замены традиционных прожекторов мощностью от 150 до 400 Вт.

Тонкий и компактный корпус, прост в установке и нацеливании. Замена 1 в 1 ламповых прожекторов до 250 Вт, экономия до 85%. Подходит для различных сфер применения – архитектурное освещение, прилегающие территории, билборды, рекламное и охранное освещение, парковки.

Ключевые преимущества:

- **Защита от скачков** напряжения до 4 кВ.
- **Мгновенное включение.**
- Диапазон рабочих температур от -40 °С до + 45 °С.
- Заливающее освещение с широким пучком.
- Корпус из литого алюминия – **надежная, прочная конструкция.**
- Конструкция корпуса безопасна, без острых элементов и без стекла.
- Предустановленная скоба для различных способов монтажа и нацеливания светильника.
- Светораспределение – SWB-симметричный широкий пучок.
- Гарантия **3 года.**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры, мм
BVP174 LED90/NW 100W WB GREY CE	911401690204	100	9500	4000	30000	356x190x53
BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE	911401689704	100	9500	5700	30000	356x190x53
BVP175 LED142/NW 150W WB GREY CE	911401695004	150	14250	4000	30000	375x260x65
BVP175 LED142/CW 150W WB GREY CE	911401695104	150	14250	5700	30000	375x260x65
BVP176 LED190/NW 200W WB GREY CE	911401629204	200	19000	4000	30000	390x290x65
BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE	911401629604	200	19000	5700	30000	390x290x65

# SmartBright Street BRP052



Уличный светодиодный светильник подходит для использования в жилых кварталах, городских пространствах, а также для охранного освещения, на парковках и пешеходных дорожках. Обеспечивает экономию энергии до 70% по сравнению с традиционными светильниками.

Основные преимущества данного продукта:

- Стеклопанельная крышка **с высокой ударопрочностью.**
- **Прочный корпус,** с защитой IP65.
- **Длительный срок службы** по сравнению с традиционными светильниками, замена 1 в 1 ртутных ламп до 125 Вт и натриевых ламп до 70 Вт.
- **Защита от скачков** напряжения до 4 кВ.
- Срок службы до 50 000 часов.
- Предназначен для работы в разнообразных условиях от -30 °С до 45 °С.
- Гарантия **3 года.**



Наименование светильника	BRP052 LED 36/NW 40W SLA FG S1 PSU GR P3956
Параметры	
Мощность	40 Вт
Световой поток	3600 лм
Цветовая температура	4000 К
Срок службы L70B50	50 000 часов
Размеры, мм	421x137x67
Материал, покрытие	Литой алюминий
Защита от скачков напряжения	4 кВ
Код	919615811094