

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST PAR 16 50 36° 5.5 W/6500 K GU10

LED STAR PAR16 | Светодиодные рефлекторные лампы PAR16 со штырьковым цоколем
Retrofit



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Магазины
- Гостиничный бизнес
- Музеи, художественные галереи
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Направленное освещение для создания акцентов
- Направленное освещение таких чувствительных к нагреву объектов, как продукты питания, растения и т.д.
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам и одиночной оптической системе
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Идеально подходит для установки в экономичные точечные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- LED-альтернатива традиционным лампам накаливания
- Безртутные лампы
- Сделано в Германии



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	5,50 Вт
Номинальная мощность	5,50 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Мощность заменяемой лампы	50 Вт
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,80

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	370 лм
Световой поток	370 лм
Номинальная цветовая температура	6500 K
Спад свет. потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Cool Daylight
Цветовая температура	6500 K
Световой поток	370 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 5 sdcм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Номинальный полезный световой поток 90°	350 лм
Расчетный полезный световой поток 90°	350 лм

Светотехнические параметры

Угол излучения	36 °
Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s
Номинальный угол луча	36 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	36,00 °

Размеры и вес

Общая длина	58,0 mm
Диаметр	49,6 mm
Внешняя колба	PAR51
Длина	58,0 mm
Максимальный диаметр	50,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
-------------------------	---------

Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	GU10
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Класс энергопотребления	A+

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRPAR-5,5-230-GU10-50/36
Номер заказа	SPAR165036 5,5W

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899211889	ST PAR 16 50 36° 5.5 W/6500 K GU10	Shipping carton box 10	267 mm x 111 mm x 77 mm	2.28 дм ³	780,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.